



Profesjonalny kompaktowy odkurzacz uniwersalny przeznaczony do zbierania suchych i mokrych zanieczyszczeń oraz wody.

1 Półautomatyczne oczyszczanie filtra

- Półautomatyczne oczyszczanie filtra zapewnia maksymalną wydajność ssania.

2 Mobilność i doskonałe osiągi

- Mobilność.
- Kompaktowy design.

3 Haki ułatwiające przechowywanie przewodu zasilającego

- Pewnie i bezpiecznie przechowywanie przewodu zasilającego.

4 Przechowywanie przewodu zasilającego na obudowie

- Pewnie i bezpiecznie przechowywanie przewodu zasilającego.
- Na głowicy urządzenia znajdują się haki ułatwiające przechowywanie przewodu zasilającego.


NT 35/1 Ap

■ Półautomatyczny system oczyszczania filtra

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.184-505.0	
	4039784717305	
Wydatek powietrza	l/s	74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	35
Maksymalna moc przyłącza	W	1380
Średnica znamionowa		35
Przewód zasilający	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	70
Zbiornik	Elementy z plastiku	
Liczba turbin	1	
Częstotliwość	Hz	50-60
Napięcie	V	220-240
Ciężar	kg	11,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	520 x 380 x 580

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2,5
Metalowe rury ssące, 2 x 0,5 m	■	
Torebka filtracyjna	Fizelina	
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	300
Ssawka szczelinowa	■	
Płaski filtr falisty	Papier	
Klasa bezpieczeństwa	II	
Czyszczenie filtra	Półautomatyczne oczyszczanie filtra	

■ Objęte dostawą.

Akcesoria dla NT 35/1 Ap 1.184-505.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Plaski filtr falisty, papier								
Plaski filtr falisty - zamiennik	1	6.904-367.0	1 szt.				Papier, aprobatą BIA-C dla pyłu klasy M.	■
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko	2	5.031-718.0	1 szt.	ID 35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węża z systemem Clip-on.	■
	3	5.031-939.0	1 szt.	ID 35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węża z systemem Clip-on. Elektrycznie przewodzące.	□
	4	5.032-427.0	1 szt.	ID 40			Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40. System clip, elektrycznie przewodzące.	□
	5	5.031-904.0	1 szt.	ID 40			Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40, z systemem clip.	□
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa ID 35	6	6.900-385.0	1 szt.	ID 35	210 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.	■
Ssawka szczelinowa	7	6.900-922.0	1 szt.	ID 35	500 mm		Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.	□
	8	6.903-033.0	1 szt.	ID 40	290 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 290 mm, średnicy znamionowej 40.	□
	9	6.905-817.0	1 szt.	ID 40	400 mm		Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.	□
	10	6.906-240.0	1 szt.	ID 35	250 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.	□
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca	11	6.900-514.0	1 szt.	ID 35	0,5 m		Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 35. Długość 0,5 m.	■
	12	6.900-275.0	1 szt.	ID 40	0,5 m		Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 40. Długość 0,5 m.	□
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż ssący z systemem Clip ID 35, 2,5 m	13	4.440-626.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż ssący kompletny, z kolankiem, z systemem Clip. Średnica znamionowa 35 mm, długość 2,5 m.	■
Wąż ssący z systemem Clip el. ID 35, 2,5 m	14	4.440-653.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż ssący kompletny, z kolankiem, z systemem Clip. Elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 35 mm, długość 2,5m.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla NT 35/1 Ap

1.184-505.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzący								
Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący	15	5.453-042.0	1 szt.	ID 35			Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36 (wersje Te / Eco M / H), EL - elektrycznie przewodzący. Clip on - system łączenia z wężem ssącym.	■
	16	5.453-048.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 25.4 mm, średnica zewnętrzna 34.6 mm/38 mm. Elektrycznie przewodzący.	□
	17	5.453-049.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia, EL - elektrycznie przewodzący, clip-on - system podłączenia adaptera do węża. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3 mm / 38.8 mm.	□
	18	5.453-050.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 27 mm, średnica zewnętrzna 36.5 mm/38.8 mm. Elektrycznie przewodzący.	□
	19	5.453-051.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm. Elektrycznie przewodzący.	□
	20	5.453-052.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34 mm/38.8 mm. Elektrycznie przewodzący.	□
Fizelinowe worki filtracyjne (3-warstwowe)								
Set filter bags-fleece 35L	21	6.907-479.0	5 szt.					■
Fizelinowe torebki filtracyjne	22	6.904-351.0	5 szt.				Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe torebki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 5 sztuk.	□
Zestawy ssawek								
Zestaw ssawek	23	2.860-116.0	1 szt.	ID 35			Ssawki szczelinowa, do tapicerki, okrągła szczotka	□
Płaski filtr falisty, PES								
Płaski filtr falisty (PES)	24	6.904-360.0	1 szt.				Włókno poliestrowe, odporny na butwienie, odpowiedni do pyłu klasy M (aprobata BIA-C).	□
Filtry do odkurzania na mokro								
Filtr do odkurzania na mokro	25	6.904-287.0	1 szt.				Metal, perforowany, do zasysania cieczy. Nie nadaje się do odkurzania na sucho.	□
Filtry membranowe/ tkaninowe								
Filtr membranowy	26	6.904-212.0	1 szt.				Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C).	□
Filtry HEPA								
Filtr powierzchniowy HEPA	27	6.904-242.0	1 szt.				Płaski filtr falisty HEPA, z aprobatą do pracy z pyłami klasy H. Wykonany z tworzywa sztucznego i papieru.	□
Worki papierowe (dwuwarstwowe)								
Papierowe worki filtracyjne 5 szt.	28	6.904-259.0	5 szt.				Papierowe, dwuwarstwowe worki filtracyjne. Aprobata BIA-C klasa pyłu M, wzmocnione do zbierania np. pyłu cementowego. W opakowaniu 5 sztuk.	□
Worki z tworzywa sztucznego								
Worki z tworzywa sztucznego	29	6.596-886.0	10 szt.				Worki do bezpyłowej wymiany. W opakowaniu 10 sztuk.	□
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro								
Specjalne worki filtracyjne do odkurzania na mokro	30	6.904-171.0	5 szt.				Specjalne worki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 sztuk.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla NT 35/1 Ap

1.184-505.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Kolanka ze stali szlachetnej								
Kolanko	31	6.903-141.0	1 szt.	ID 35			Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.	<input type="checkbox"/>
	32	6.902-079.0	1 szt.	ID 40			Kolanko wykonane ze stali szlachetnej, do łączenia wężu ssących z rurą lub akcesoriami o średnicy znamionowej 40.	<input type="checkbox"/>
Kolanka metalowe								
Metalowe kolanko	33	6.900-519.0	1 szt.	ID 35			Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
Kolanko metalowe ID 40	34	6.900-276.0	1 szt.	ID 40			Metalowe kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 40.	<input type="checkbox"/>
Uniwersalne ssawki szczotkowe								
Ssawka uniwersalna	35	6.903-863.0	1 szt.	ID 35	120 mm		Ssawka z naturalną szczecinią o wymiarach 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Ssawki podłogowe								
Ssawka podłogowa	36	6.906-512.0	1 szt.	ID 35		300 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 300 mm.	<input type="checkbox"/>
	37	6.903-018.0	1 szt.	ID 40		370 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm.	<input type="checkbox"/>
	38	6.906-383.0	1 szt.	ID 40		450 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm.	<input type="checkbox"/>
	39	6.906-384.0	1 szt.	ID 35		370 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 370 mm.	<input type="checkbox"/>
	40	6.906-513.0	1 szt.	ID 35		360 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 360 mm.	<input type="checkbox"/>
	41	6.906-554.0	1 szt.	ID 40		360 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 360 mm.	<input type="checkbox"/>
Ssawki gumowe								
Ssawka	42	4.763-057.0	1 szt.	40			Ssawka wykonana z gumy, o średnicy znamionowej 40.	<input type="checkbox"/>
Ssawki gumowe, faza 45°								
Ssawka	43	6.902-104.0	1 szt.	ID 35	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. urządzeń takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
Ssawka gumowa, faza 45°	44	6.902-105.0	1 szt.	ID 40	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	<input type="checkbox"/>
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Ssawka podłogowa	45	6.906-511.0	1 szt.	ID 35		270 mm	Przełączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona w rolki i ślizgi ze stali szlachetnej. Średnica znamionowa 35, szerokość 270 mm.	<input type="checkbox"/>
	46	6.906-639.0	1 szt.	ID 35		262 mm	Przełączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona w rolki i ślizgi. Średnica znamionowa 35, szerokość 262 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla NT 35/1 Ap 1.184-505.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Ssawki do odkurzania rur								
Ssawka	47	6.903-035.0	1 szt.	ID 35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
	48	6.903-036.0	1 szt.	ID 35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
Ssawki szczotkowe								
Ssawka szczotkowa ID 35	49	6.903-862.0	1 szt.	ID 35		70 mm	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrótowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
Ssawki turbo								
Ssawka turbo ID 32/35	50	2.860-113.0	1 szt.	ID 32		160 mm	Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	<input type="checkbox"/>
	51	2.860-114.0	1 szt.	ID 32		270 mm	Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	<input type="checkbox"/>
Rury ssące ze stali szlachetnej								
Rura	52	6.902-081.0	1 szt.	ID 40	0,5 m		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0,5m.	<input type="checkbox"/>
	53	6.906-531.0	1 szt.	ID 40	1 m		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 1m.	<input type="checkbox"/>
Rura ssąca	54	6.902-154.0	1 szt.	ID 35	0,5 m		Stal szlachetna. Średnica 35 mm, długość 0,5 m.	<input type="checkbox"/>
Rury ssące z tworzywa sztucznego								
Rura	55	6.900-384.0	1 szt.	ID 35	0,5 m		Wykonana z tworzywa sztucznego rura ssąca o średnicy znamionowej 35, długości 0,5 m.	<input type="checkbox"/>
	56	6.900-224.0					Wykonana z tworzywa sztucznego rura ssąca o średnicy znamionowej DN 61 i długości 0,5m.	<input type="checkbox"/>
Metalowe rury przedłużające								
Przedłużenie rury	57	6.904-276.0	1 szt.	35	250 mm		Wykonany z metalu element przedłużający rurę ssącą z 0,5 m do 0,7 m. Przeznaczony do rur o średnicy znamionowej 35.	<input type="checkbox"/>
Zestawy naprawcze								
Zestaw złącza Clip	58	2.639-682.0	4 szt.	ID 35			Zestaw naprawczy dla wszystkich węży o średnicy znamionowej 35.	<input type="checkbox"/>
Węże ssące z systemem Clip								
Wąż ssący	59	6.906-241.0	1 szt.	35	4 m		Wąż ssący o średnicy znamionowej 35 i długości 4 m. Z przyłączem typu Clip oraz przyłączem bagnetowym.	<input type="checkbox"/>
	60	6.906-275.0	1 szt.	35	2,5 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 35, długość 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	61	6.906-500.0	1 szt.	35	4 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 35, długość 4m.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący z systemem Clip ID 40, 4 m	62	6.906-321.0	1 szt.	40	4 m		Wąż ssący z systemem łączenia Clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 40 mm, długość 4 m.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla NT 35/1 Ap 1.184-505.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Wąż ssący	63	6.906-714.0	1 szt.	40	4 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, olejoodporny. Średnica znamionowa 40, długość 4m.	<input type="checkbox"/>
	64	6.906-546.0	1 szt.	40	4 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 4m.	<input type="checkbox"/>
	65	6.906-877.0	1 szt.	40	10 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 10m.	<input type="checkbox"/>
	66	6.906-242.0	1 szt.	35	10 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 10m.	<input type="checkbox"/>
Wężę ssące bez łączników								
Wąż ssący	67	6.389-838.0		32	10 m		Wąż ssący bez złączek o długości 10m, średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący komplet								
Wąż ssący	68	4.440-339.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Kompletny wąż ssący o średnicy znamionowej 35, długości 2,5m. Odporny na temperaturę do 120°C.	<input type="checkbox"/>
	69	4.440-446.0	1 szt.	ID 27	3,5 m		Kompletny wąż ssący z tuleją łączącą do elektronarzędzi. Średnica znamionowa 27, długość 3,5m.	<input type="checkbox"/>
	70	4.440-461.0	1 szt.	ID 27	7 m		Kompletny wąż ssący z tuleją łączącą do elektronarzędzi. Średnica znamionowa 27, długość 7m.	<input type="checkbox"/>
Tuleje łączące								
Tuleja łącząca	71	4.453-006.0	1 szt.	ID 27			Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących. Średnica znamionowa 27, obustronny gwint, elektrycznie przewodząca.	<input type="checkbox"/>
	72	6.902-077.0	1 szt.	ID 32			Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.	<input type="checkbox"/>
Łącznik	73	6.900-286.0	1 szt.	ID 40			Łączy dwa wężę ssące o średnicy znamionowej 40, obustronny gwint.	<input type="checkbox"/>
	74	6.902-078.0	1 szt.	ID 61			Łączy dwa wężę ssące o średnicy znamionowej 61, obustronny gwint.	<input type="checkbox"/>
Wężę przedłużające z systemem Clip								
Przedłużacz	75	6.906-237.0	1 szt.	ID 32	2,5 m		Przeznaczony do przedłużenia standardowych węży z systemem Clip o średnicy znamionowej 32/35. Długość 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	76	6.906-277.0	1 szt.	ID 32	2,5 m		Wąż przedłużający z systemem łączenia clip. Znajduje zastosowanie we wszystkich wężach o średnicy 32 oraz 35. Długość 2,5 m, elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
Złącze Y w zestawie								
Złącze Y - zestaw	77	2.637-217.0	1 szt.	ID 35			Wykonany z tworzywa rozdzielacz, pozwala na podłączenie do odkurzacza jednocześnie dwóch węży ssących.	<input type="checkbox"/>
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca								
Tuleja łącząca	78	5.407-112.0	1 szt.	ID 35			Łączy wężę ssące z systemem Clip-on – 35 z elementami wyposażenia ø 35, elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
	79	5.407-109.0	1 szt.	ID 40			System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzący. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 35.	<input type="checkbox"/>
	80	5.407-111.0	1 szt.	ID 40			System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzący. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 40.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla NT 35/1 Ap

1.184-505.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym, el.								
Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym	81	2.639-129.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Odpowiedni dla odkurzaczu o średnicy wyposażenia: ID 26-36. Wykonany z tworzywa ABS.	<input type="checkbox"/>
	82	5.453-016.0	1 szt.	ID 35			Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36, EL - elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
	83	5.453-026.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
	84	6.902-059.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	85	6.902-095.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
Adapter (rura -> ssawka)								
Adapter	86	6.902-084.0	1 szt.	ID 35			Łącznik rur o średnicy 35 z ssawkami o średnicy 40.	<input type="checkbox"/>
Tuleje redukcyjne								
Redukcja	87	5.407-108.0	1 szt.	ID 40			Redukuje średnicę z węża clip 40 na mufę o średnicy 35.	<input type="checkbox"/>
Redukcja (rura -> ssawka)								
Redukcja	88	6.902-017.0	1 szt.	ID 40			Wykonana z tworzywa sztucznego redukcja do rur ssących o średnicy 40 na akcesoria o średnicy 35.	<input type="checkbox"/>
	89	6.902-072.0	1 szt.	ID 35			Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	<input type="checkbox"/>
Zestaw reduktorów / adapterów								
Zestaw redukcji	90	2.860-117.0	1 szt.				Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	<input type="checkbox"/>
Zestawy akcesoriów do odkurzaczy uniwersalnych								
Zestaw uniwersalny	91	2.637-595.0		ID 35			Uniwersalny zestaw do zastosowania w rzemiośle i przemyśle, z ssawkami podłogowymi, metalowymi rurami i kolankiem, ssawką szczelinową, szczotkową, wężem ssącym (3 m). Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia kotłów	92	2.638-852.0		ID 35			Specjalny zestaw do odkurzania kotłów grzewczych, ze specjalną torebką filtracyjną i długą ssawką szczelinową.	<input type="checkbox"/>
Zestaw dla budownictwa	93	2.637-352.0		ID 40			Profesjonalny zestaw dla budownictwa. Składa się z metalowych rur ssących, kolanka, ssawki podłogowej, ssawki szczelinowej.	<input type="checkbox"/>
Zestaw profesjonalny	94	2.637-353.0		ID 40			Profesjonalny zestaw do odkurzania. Składa się z węża ssącego (4 m), metalowych rur, ssawki podłogowej i ssawki szczelinowej. Średnica znamionowa 40.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do pielęgnacji koni (elektrycznie przewodzący)	95	2.637-248.0		ID 40			Zestaw do czyszczenia koni. Składa się z węża ssącego (4 m), zgrzebla, zgrzebla gumowego, szczotki.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do odkurzania na mokro i sucho (elektrycznie przewodzący)	96	2.638-147.0		ID 40			Zestaw elektrycznie przewodzący do odkurzania na sucho oraz na mokro, z wężem (4 m), metalowym kolankiem, rurami ssącymi, ssawką szczelinową i podłogową. Średnica znamionowa 40.	<input type="checkbox"/>
Czujniki poziomu cieczy nieprzewodzących								
Czujnik poziomu cieczy nieprzewodzących	97	2.641-560.0	1 szt.				Wyłącza odkurzacz po przekroczeniu maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku. Odpowiedni do cieczy nieprzewodzących takich jak oleje czy tłuszcz.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla NT 35/1 Ap 1.184-505.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Plaski filtr falisty, PTFE								
Flat-pleated filter packaged PTFE	98	6.907-455.0	1 szt.					<input type="checkbox"/>
Ssawki samochodowe								
Ssawka samochodowa ID 35	99	6.906-108.0	1 szt.	ID 35	90 mm		Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla NT 35/1 Ap 1.184-505.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria								
Przedłużacz 20 m	1	6.647-022.0	20 m		1 szt.		Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla NT 35/1 Ap 1.184-505.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa			Cena	Opis	
Pozostałe ssawki									
Gumowa ssawka fazowana 45°, ID 61	1	6.902-106.0	1 szt.	ID 61	220 mm			Gumowa ssawka fazowana 45°, olejoodporna, elastyczna, do odkurzenia maszyn.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. Dostępne akcesoria.

Akcesoria dla NT 35/1 Ap 1.184-505.0

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Rury ssące									
Rura	1	6.900-274.0						Rura ssąca o długości 1m, średnica znamionowa 40.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. Dostępne akcesoria.